

7. PHP Conditional Statements (ຄຳສັ່ງເງື່ອນໄຂ)

- **if statement** - ຈະທຳການປະມວນຜົນຂອງລະຫັດໂປຼແກຼມທີ່ຂຶ້ນກັບຄຳສັ່ງ if ເມື່ອເງື່ອນໄຂຫຼັງ if ເປັນຈິງເທົ່ານັ້ນ.
- **if...else statement** - ຈະທຳການປະມວນຜົນຂອງລະຫັດໂປຼແກຼມທີ່ຂຶ້ນກັບຄຳສັ່ງ if ເມື່ອເງື່ອນໄຂຫຼັງ if ເປັນຈິງ ແລະ ຈະເຮັດຕາມຄຳສັ່ງທີ່ຂຶ້ນກັບ else ເມື່ອເງື່ອນໄຂຫຼັງ if ບໍ່ເປັນຈິງ.
- **if...elseif....else statement** - ໃຊ້ໃນກໍລະນີທີ່ມີຫຼາຍທາງເລືອກ ຈະທຳການກວດສອບເງື່ອນໄຂຫຼັງ if ຫຼື elseif ຖ້າຖືກເງື່ອນໄຂໃດໃຫ້ເຮັດລະຫັດໂປຼແກຼມທີ່ຂຶ້ນກັບເງື່ອນໄຂນັ້ນ ແຕ່ຖ້າຜົນການກວດສອບທຸກເງື່ອນໄຂບໍ່ເປັນຈິງ ແລ້ວຈະໄປເຮັດລະຫັດໂປຼແກຼມທີ່ຂຶ້ນກັບຄຳສັ່ງ else.
- **switch statement** - ຈະທຳການກວດສອບຄ່າຂອງຕົວປ່ຽນຫຼັງ switch ກັບຄ່າຄົງຄ່າທີ່ກຳນົດໄວ້ຫຼັງ case ຖ້າຖືກ case ໃດ ໃຫ້ເຮັດລະຫັດໂປຼແກຼມທີ່ຂຶ້ນກັບ case ນັ້ນ ແລ້ວຈາກ case ດ້ວຍຄຳສັ່ງ break, ແຕ່ຖ້າຜົນການກວດສອບບໍ່ກົງກັບ case ໃດ ຈະໄປເຮັດຕາມຄຳສັ່ງ default.

7.1 ຮູບແບບຂອງຄຳສັ່ງ if

```
if (ເງື່ອນໄຂທີ່ໃຊ້ໃນການປຽບທຽບ) {  
  
    ລະຫັດໂປຼແກຼມຈະທຳການປະມວນຜົນເມື່ອເງື່ອນໄຂເປັນຈິງ;  
  
}
```

```
<?php  
$score = 100;  
if($score>70){  
    echo " ເຈົ້າເປັນນັກຮຽນທີ່ຮຽນດີ";  
}
```

7.2 ຮູບແບບຂອງຄໍາສັ່ງ if...else

```
if (ເງື່ອນໄຂທີ່ໃຊ້ໃນການປຽບທຽບ) {  
    ລະຫັດໂປຼແກຼມຈະທຳການປະມວນຜົນເມື່ອເງື່ອນໄຂເປັນຈິງ;  
}  
else{  
    ລະຫັດໂປຼແກຼມຈະທຳການປະມວນຜົນເມື່ອເງື່ອນໄຂເປັນບໍ່ຈິງ;  
}
```

```
<html>  
  <head><title>ຄໍາສັ່ງ if...else</title>  
    <style>  
      body{  
        font-family: Phetsarath OT;  
      }  
    </style>  
  </head>  
  <body>  
    <h1>ສະແດງຜົນການສອບເສັງ<br></h1>  
    <?php  
      $score = 100;  
      if($score>=70){  
        echo " ເຈົ້າຜ່ານການສອບເສັງ<br>";  
        echo "ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີ!";  
      }  
      else {  
        echo "ເຈົ້າບໍ່ຜ່ານການສອບເສັງ<br>";  
      }  
    </?php>  
  </body>  
</html>
```

7.3 ຮູບແບບຂອງຄໍາສັ່ງ if...elseif....else

```
if (ເງື່ອນໄຂທີ່ໃຊ້ໃນການປຽບທຽບ) {  
    ລະຫັດໂປຼແກຼມຈະທໍາການປະມວນຜົນເມື່ອເງື່ອນໄຂເປັນຈິງ;  
}  
else if (ເງື່ອນໄຂທີ່ໃຊ້ໃນການປຽບທຽບ) {  
    ລະຫັດໂປຼແກຼມຈະທໍາການປະມວນຜົນເມື່ອເງື່ອນໄຂເປັນຈິງ;  
}  
.  
.  
else {  
    ລະຫັດໂປຼແກຼມຈະທໍາການປະມວນຜົນເມື່ອເງື່ອນໄຂເປັນບໍ່ຈິງ;  
}
```

ຕົວຢ່າງ: ຮ້ານຄ້າແຫ່ງນຶ່ງຕ້ອງການຂຽນໂປຼແກຼມເພື່ອຫາສ່ວນຫຼຸດໃຫ້ກັບລູກຄ້າຈາກລາຄາສິນຄ້າທັງໝົດ ໂດຍມີເງື່ອນໄຂດັ່ງນີ້:

- ຖ້າລາຄາສິນຄ້າທັງໝົດຕັ້ງແຕ່ 1 – 100000 ກີບ ຫຼຸດ 2% ຂອງລາຄາສິນຄ້າທັງໝົດ
- ຖ້າລາຄາສິນຄ້າທັງໝົດຕັ້ງແຕ່ 100001 – 200000 ກີບ ຫຼຸດ 3% ຂອງລາຄາສິນຄ້າທັງໝົດ
- ຖ້າລາຄາສິນຄ້າທັງໝົດຕັ້ງແຕ່ 200001 – 500000 ກີບ ຫຼຸດ 5% ຂອງລາຄາສິນຄ້າທັງໝົດ
- ຖ້າສູງກວ່າ 500000 ກີບ ຫຼຸດ 7%

ສະແດງຜົນ

```
ລາຄາສິນຄ້າທັງໝົດ: xxxxxxxx ກີບ  
ສ່ວນຫຼຸດ: xxx% = xxxxxxxx ກີບ  
ລາຄາທີ່ຕ້ອງຈ່າຍ: xxxxxxxx ກີບ  
ຂອບໃຈ ທີ່ໃຊ້ບໍລິການ
```

```
<?php  
//ຮັບຄ່າຈາກຟອມ  
if (isset($_POST['cal'])) {  
    //ກວດສອບຟອມ  
    if (empty($_POST['customer'])) {
```

```
$error_cus = "ກະລຸນາປ້ອນຊື່ຂອງລູກຄ້າ";
} else {
    $customer = $_POST['customer'];
}

if (empty($_POST['price'])) {
    $error_price = "ກະລຸນາປ້ອນລາຄາສິນຄ້າ";
} else {
    $price = $_POST['price'];
}

//ຄິດໄລ່ຫາສ່ວນຫຼຸດ
if ($price <= 100000) {
    $percent = 2;
} elseif ($price <= 200000) {
    $percent = 3;
} elseif ($price <= 500000) {
    $percent = 5;
} else {
    $percent = 7;
}

//ຫາສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ລາຄາຕ້ອງຈ່າຍ
$discount = $price * $percent / 100;
$pay = $price - $discount;
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <title></title>
```

```

</head>
<body>
    <form action="" method="post">
        ຊື່ລູກຄ້າ <input type="text" name="customer" placeholder="ກະລຸນາປ້ອນຊື່ລູກຄ້າ" value="<?=$customer ?>"> <?=$error_cus ?><br><br>
        ລາຄາສິນຄ້າ <input type="text" name="price" placeholder="ກະລຸນາປ້ອນລາຄາສິນຄ້າ" value="<?=$price ?>"> <?=$error_price ?><br><br>
        <input type="submit" name="cal" value="ສັງຄັດ">
        <button onclick="windows_location_reload(true)">ໂຫຼດໃໝ່</button>
    </form>
    <?php
    //ກວດສອບວ່າກົດປຸ່ມ cal ແລະ ຕ້ອງປ້ອນຄົບທຸກຊອງ
    if (isset($_POST['cal']) && empty($error_cus) && empty($error_price)) {
        echo "<hr><br>ຊື່ລູກຄ້າ $customer";
        echo "<br>ລາຄາທັງໝົດ: ", number_format($price, 2), " ກີບ";
        echo "<br>ສ່ວນຫຼຸດ $percent %: ", number_format($discount, 2), " ກີບ";
        echo "<br>ຕ້ອງຊໍາລະ: ", number_format($pay, 2), " ກີບ";
        echo '<br><b>ຂອບໃຈ</b>';
    }
    ?>
</body>
</html>

```

7.3 ຮູບແບບຂອງຄໍາສັ່ງ switch case

```
switch (n) {  
    case label1:  
        ປະມວນຜົນຖ້າວ່າ n=label1;  
        break;  
    case label2:  
        ປະມວນຜົນຖ້າວ່າ n=label2;  
        break;  
    case label3:  
        ປະມວນຜົນຖ້າວ່າ n=label3;  
        break;  
    ...  
    default:  
        ປະມວນຜົນເມື່ອຄ່າຂອງ n ແຕກຕ່າງຈາກທຸກ labels;  
}  

```

```
<?php  
$favcolor= "A";  
  
switch ($favcolor) {  
    case "B":  
        echo "Your favorite color is red!";  
        break;  
    case "C":  
        echo "Your favorite color is blue!";  
        break;  
    case "A":  
        echo "Your favorite color is green!";  
        break;  
    default:  
        echo "Your favorite color is neither red, blue, or green!";  
}  
?>
```

ພິດເສດ: ຖ້າບໍ່ໃສ່ຄືເວີດ break ໂປຼແກຼມຈະທຳການປະມວນຈົນກວ່າຮອດ ຄືເວີດ break ຈຶ່ງອອກຈາກ switch

```
<?php
$favcolor= "C";

switch ($favcolor) {
    case "B":
        echo "Your favorite color is red!";

    case "C":
        echo "Your favorite color is blue!";

    case "A":
        echo "Your favorite color is green!";
        break;
    default:
        echo "Your favorite color is neither red, blue, or green!";
}
?>
```